CC% / CCT% / CC%S / CC%M / CCT%M / CC%SM
CHAPEAUX DE VENTILATION SIMPLES

FONCTION :

- Le chapeau de ventilation permet la ventilation des chutes (EU - EV) en sortie des toits
- Il n'offre pas en lui-même la possibilité d'assurer l'étanchéité au passage de la couverture (contrairement au modèle avec platine d'étanchéité)



DESCRIPTION :


- Entièrement fabriqué par injection à partir d'une résine de polychlorure de vinyle (PVC) suivant une formulation spécifique à Nicoll riche en stabilisants et agents anti-UV

CARACTERISTIQUES :

- Le diamètre intérieur de l'embase correspond au diamètre extérieur des tubes PVC du commerce
- Existe du Ø 32 au Ø 200 mm
- Disponible en 3 coloris :
  - Ardoise
  - Tuile
  - Sable
- Existe avec ou sans moustiquaire

MISE EN ŒUVRE :

- Coller directement l'embase du chapeau sur l'extrémité du tuyau de ventilation
- La mise en œuvre doit être réalisée en respectant nos prescriptions et les règles édictées par les DTU de couverture



Vue avec côte

TABLEAU DIMENSIONNEL :

Ø D	Sans moustiquaire			Avec moustiquaire			H	H1	Ø A
	Anthracite	Marron	Sable	Anthracite	Marron	Sable			
32	CC3			CC3M			65	32	80
40	CC4			CC4M			65	32	80
50	CC5			CC5M			65	38	108
63	CC6			CC6M			65	38	108
75	CC7			CC7M			65	48,5	138,5
80	CC8	CCT8		CC8M	CCT8M		65	48,5	138,5
90	CC9			CC9M			65	54	164,5
100	CC10	CCT10	CC10S	CC10M	CCT10M	CC10SM	65	54	164,5
110	CC11			CC11M			65	62,5	204
125	CC12	CCT12		CC12M	CCT12M		65	62,5	204
140	CC14			CC14M			65	77,5	259
160	CC16			CC16M			60	77,5	259
200	CC20			CC20M			60	90	310
SUR DEMANDE POUR : Ø 250, Ø 315 et Ø 400									

© Nicoll 2024. Nicoll est une marque du groupe Aliaxis. Tous droits réservés. Document non contractuel. – Crédits photos : Nicoll

DECEMBRE 2024

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

Nicoll by aliaxis

Siège social : 37, rue Pierre & Marie Curie
BP 10966 – 49309 Cholet Cedex
Téléphone : 02 41 63 73 25
Email : tech-com.nicoll@aliaxis.com